

Acrylglas - Stegdoppelplatten

PMMA Steg 16/32

Länge x Breite

opal	2.00 x 0.98 m
opal	2.50 x 0.98 m
opal	3.00 x 0.98 m
opal	3.50 x 0.98 m
opal	4.00 x 0.98 m
opal	4.50 x 0.98 m
opal	5.00 x 0.98 m
opal	6.00 x 0.98 m
opal	7.00 x 0.98 m



Technische Daten:

Plattendicke 16 mm
Stegabstand 32 mm
K-Wert in W/m²K 2,5
Lichtdurchlässigkeit opal 74%

**32 mm
Stegabstand**

Länge x Breite

opal	2.00 x 1.20 m
opal	2.50 x 1.20 m
opal	3.00 x 1.20 m
opal	3.50 x 1.20 m
opal	4.00 x 1.20 m
opal	4.50 x 1.20 m
opal	5.00 x 1.20 m
opal	6.00 x 1.20 m
opal	7.00 x 1.20 m



**32 mm
Stegabstand**

- unübertroffene Licht- und Witterungsbeständigkeit
- hervorragende Beständigkeit gegen UV-Strahlung
- vergilbt und versprödet nicht, auch nach langjähriger Freibewitterung
- einfache Montage, einfaches Handling

Zuschnittservice

Schneidzuschlag per lfm