

Acrylglas – Platten eben xt beidseitig mit Schutzfolie

Die UV-beständige Verglasung für Anwendung im Bauwesen, Beleuchtungstechnik, Werbung, Messebau und vieles mehr. Acrylglas ist UV-Strahlen undurchlässig.

Formate in farblos: 1000 x 2050 mm
 1525 x 2050 mm
 2050 x 3050 mm


Zuschnittservice

| | |
|------------|-------|
| xt farblos | 2 mm |
| xt farblos | 3 mm |
| xt farblos | 4 mm |
| xt farblos | 5 mm |
| xt farblos | 6 mm |
| xt farblos | 8 mm |
| xt farblos | 10 mm |

*Bearbeitung wie
z.B. Kanten polieren, Bohrungen,
auf Anfrage*

Sonderformate und andere Stärken auf Anfrage

- sehr hohe Lichtdurchlässigkeit
- sehr gute Licht- und Witterungsbeständigkeit
- vergilbt und versprödet nicht
- gute Wärmeformbeständigkeit



Weiter bieten wir Ihnen aus unserem Lieferprogramm an:

Acrylglas farbig - weiß opal - mit versch. Lichtdurchlässigkeiten
Acrylglas satiniert, usw.

**Bearbeitung von Acrylglas mit Bohrungen, Kanten polieren usw.
Wir bitten um Ihre Anfragen.**