


## ONDEX SUPER HR – Platten

Qualität durch biaxiale Reckung, erhöht schlagzäh, auch bei Minustemperaturen verarbeitbar. Nach DIN 4102 B1 – schwer entflammbar

**Profilbezeichnung                      Längen x Breite                      - Keine Lagerware -**

**70/18 (Trapezprofil) - glashell, transparent natur, opak Weiss, opak grau**



5.00 / 6.00 / 7.00 m

**Preis auf Anfrage**

Breite = 1.095 m

Nutzbreite ca. 1.05 m

**76/18 (Sinusprofil) - glashell, transparent natur**

5.00 / 6.00 / 7.00 m

**Preis auf Anfrage**

Breite = 1.106 m

Nutzbreite ca. 1.064 m

**130/30 P8 (Sinusprofil) - glashell**

5.00 / 6.20 m

**Preis auf Anfrage**

Breite = 1.00 m

Nutzbreite ca. 0.91 m

**177/51 P5 (Sinusprofil) - glashell**

5.00 / 6.20 m

**Preis auf Anfrage**

Breite = 0.92 m

Nutzbreite ca. 0.873 m

Lichtdurchlässigkeit:	glashell:	ca. 80%
	transp. natur:	ca. 68%
	rauchfarben:	ca. 78%
	opak weiss + grau:	0%

**Zuschnittservice**

Schneidzuschlag per lfm

**Bitte beachten Sie die Lager- und Verlegerichtlinien!**