


## **ONDEX SUPER HR – Platten**

Qualität durch biaxiale Reckung, erhöht schlagzäh, auch bei Minustemperaturen verarbeitbar. Nach DIN 4102 B1 – schwer entflammbar

**Profilbezeichnung                      Längen x Breite**

**70/18 (Trapezprofil) - glashell, transparent natur, opak Weiss, opak grau**



2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50  
4.00 / 5.00 / 6.00  
Breite = 1.095 m  
Nutzbreite ca. 1.05 m

**70/18 (Trapezprofil) - rauchfarben**



2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50  
4.00 / 5.00 / 6.00  
Breite = 1.095 m  
Nutzbreite ca. 1.05 m

**76/18 (Sinusprofil) - glashell, transparent natur**

2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50  
4.00 / 5.00 / 7.00  
Breite = 1.106 m  
Nutzbreite ca. 1.064 m

**130/30 P8 (Sinusprofil) - glashell**

2.00 / 2.50 / 3.10 / 5.00 / 6.20  
Breite = 1.00 m  
Nutzbreite ca. 0.91 m

**177/51 P5 (Sinusprofil) - glashell**

2.00 / 2.50 / 3.10 / 6.20  
Breite = 0.92 m  
Nutzbreite ca. 0.873 m

Lichtdurchlässigkeit:	glashell:	ca. 80%
	transp. natur:	ca. 68%
	rauchfarben:	ca. 78%
	opak weiss + grau:	0%

**Zuschnittservice**

Schneidzuschlag per lfm

**Bitte beachten Sie die Lager- und Verlegerichtlinien!**