


## Acrylglas - Stegdoppelplatten

PMMA Steg 16/32

### Länge x Breite

farblos	2.00 x 0.98 m
farblos	2.50 x 0.98 m
farblos	3.00 x 0.98 m
farblos	3.50 x 0.98 m
farblos	4.00 x 0.98 m
farblos	4.50 x 0.98 m
farblos	5.00 x 0.98 m
farblos	6.00 x 0.98 m
farblos	7.00 x 0.98 m



### Technische Daten:


Plattendicke 16 mm

Stegabstand 32 mm

K-Wert in W/m<sup>2</sup>K 2,5

Lichtdurchlässigkeit farblos 87%

farblos	2.00 x 1.20 m
farblos	2.50 x 1.20 m
farblos	3.00 x 1.20 m
farblos	3.50 x 1.20 m
farblos	4.00 x 1.20 m
farblos	4.50 x 1.20 m
farblos	5.00 x 1.20 m
farblos	6.00 x 1.20 m
farblos	7.00 x 1.20 m



- unübertroffene Licht- und Witterungsbeständigkeit
- hervorragende Beständigkeit gegen UV-Strahlung
- vergilbt und versprödet nicht, auch nach langjähriger Freibewitterung
- einfache Montage, einfaches Handling

**Zuschnittservice**

Schneidzuschlag per lfm