


Polycarbonat – Wellplatten


PC Welle 76/18 – uneingeschränkt Hagelfest –

Profilbezeichnung Länge x Breite


76/18 farblos glatt	2.00 x 1.05 m
76/18 farblos glatt	2.50 x 1.05 m
76/18 farblos glatt	3.00 x 1.05 m
76/18 farblos glatt	3.50 x 1.05 m
76/18 farblos glatt	4.00 x 1.05 m
76/18 farblos glatt	4.50 x 1.05 m
76/18 farblos glatt	5.00 x 1.05 m
76/18 farblos glatt	6.00 x 1.05 m
76/18 farblos glatt	7.00 x 1.05 m
Nutzbreite ca.0.981 m	



76/18 farblos C	2.00 x 1.05 m
76/18 farblos C	2.50 x 1.05 m
76/18 farblos C	3.00 x 1.05 m
76/18 farblos C	3.50 x 1.05 m
76/18 farblos C	4.00 x 1.05 m
76/18 farblos C	4.50 x 1.05 m
76/18 farblos C	5.00 x 1.05 m
76/18 farblos C	6.00 x 1.05 m
76/18 farblos C	7.00 x 1.05 m
Nutzbreite ca.0.981 m	



76/18 braun C	2.00 x 1.05 m
76/18 braun C	2.50 x 1.05 m
76/18 braun C	3.00 x 1.05 m
76/18 braun C	3.50 x 1.05 m
76/18 braun C	4.00 x 1.05 m
76/18 braun C	4.50 x 1.05 m
76/18 braun C	5.00 x 1.05 m
76/18 braun C	6.00 x 1.05 m
76/18 braun C	7.00 x 1.05 m
Nutzbreite ca.0.981 m	



10 Jahre Garantie auf UV-Stabilität und Hagelschlagbeständigkeit.

Technische Daten:

- Plattenstärke ca.2,5 mm
- Plattenbreite ca.1050 mm
- Pfettenabstand bei 750 N/m² Schnee-/Windlast max. 850 mm
- LD – Wert ca.86 % bei farblos glatt
- LD – Wert ca.75 % bei farblos C
- LD – Wert ca.49 % bei braun C

Zuschnittservice

Schneidzuschlag per lfm