


Polycarbonat - Stegdoppelplatten

PC Steg 16 / 32 mm farblos

Länge x Breite

farblos	2.00 x 0.98 m
farblos	2.50 x 0.98 m
farblos	3.00 x 0.98 m
farblos	3.50 x 0.98 m
farblos	4.00 x 0.98 m
farblos	4.50 x 0.98 m
farblos	5.00 x 0.98 m
farblos	6.00 x 0.98 m
farblos	7.00 x 0.98 m



Technische Daten:


Plattendicke 16 mm

Stegabstand 32 mm

K-Wert in W/m²K 2,3

Lichtdurchlässigkeit farblos 74%

farblos	2.00 x 1.20 m
farblos	2.50 x 1.20 m
farblos	3.00 x 1.20 m
farblos	3.50 x 1.20 m
farblos	4.00 x 1.20 m
farblos	4.50 x 1.20 m
farblos	5.00 x 1.20 m
farblos	6.00 x 1.20 m
farblos	7.00 x 1.20 m



10 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit und Festigkeit. Bruch durch Hagel im Sinne der Garantie liegt dann vor, wenn bei einer Hagelsimulation bei 10 Beschussversuchen, mit Kugeln aus Polyamid mit **40 mm Durchmesser**, auf verschiedene Punkte der Oberfläche mindestens 5 Löcher in den Oberflächen der Stegplatten zu verzeichnen sind. (Die vollständige Garantieerklärung kann angefordert werden)

Zuschnittservice

Schneidzuschlag per lfm