

Profilsystem und Zubehör


Bezeichnung Lagerlängen: 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 m

Alu – Abdeckprofil Typ M für 16 mm Stegplatten

Bestehend aus:

- 1 St. Alu-Abdeckleiste mit Dichtgummi
- 1 St. Unterleggummi

Benötigte Schrauben: 6,5 x 65 mm mit 19 mm U-Scheibe
od. altern. Bohrkopf 5,5 x 50 mm mit 19 mm U-Scheibe



60 mm Profildbreite


80 mm Profildbreite auf Anfrage

Alu – Randprofil Typ M für 16 mm Stegplatten

Bestehend aus:

- 1 St. Alu-Abdeckleiste mit Dichtgummi
- 1 St. Unterleggummi

Benötigte Schrauben: 6,5 x 65 mm mit 19 mm U-Scheibe
od. altern. Bohrkopf 5,5 x 50 mm mit 19 mm U-Scheibe



60 mm Profildbreite


80 mm Profildbreite auf Anfrage

Alu – Komplettsprosse für 16 mm Stegplatten

Bestehend aus:

- 1 St. Alu-Oberprofil mit Dichtgummi
- 1 St. Alu-Unterprofil mit Dichtgummi

Benötigte Schrauben: 6,3 x 32 mm mit 19 mm U-Scheibe
4,5 x 35 mm LIKO



60 mm Profildbreite


80 mm Profildbreite auf Anfrage

Alu – Randkomplettsprosse für 16 mm Stegplatten

Bestehend aus:

- 1 St. Alu-Oberprofil mit Dichtgummi
- 1 St. Alu-Unterprofil mit Dichtgummi

Benötigte Schrauben: 6,3 x 32 mm mit 19 mm U-Scheibe
4,5 x 35 mm LIKO



60 mm Profildbreite

80 mm Profildbreite auf Anfrage

Bitte beachten Sie: Bei Alu-Komplettsprosse und Alu-Rand-Komplettsprosse erfolgt Verschraubung im Mittelkanal alle 30 cm !!!!!

Sehen Sie hierzu auch unsere Details auf Seite 4.10


Profilsystem und Zubehör

Bezeichnung

Alu – Klemmset

Lagerlängen: 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 m

Bestehend aus:
1 St. Alu-Abdeckleiste mit Dichtgummi
1 St. Unterleggummi



60 mm Profilbreite

Alu – Oberprofil 60 mm

Lagerlängen: 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 m

Bestehend aus:
1 St. Alu-Abdeckleiste mit Dichtgummi



60 mm Profilbreite

80 mm Profilbreite auf Anfrage

Alu – Klemmdeckel für 60 mm Profilsystem

Lagerlängen: 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 m

Bestehend aus:
Klemmdeckel Alu-Pressblank zum
Aufklipsen auf 60 mm Profilsystem



60 mm Profilbreite


80 mm Profilbreite auf Anfrage

Sehen Sie hierzu auch unsere Details auf Seite 4.10

Profilsystem und Zubehör

Bezeichnung

**Alu – Verbindungsprofil Typ G
für 16 mm Stegplatten**



Längen à 6 m

Fixmaß à 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 6 m

**Alu – Randabschlussprofil Typ G
für 16 mm Stegplatten**



Längen à 6 m

Fixmaß à 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 6 m

**Alu – Wandanschlussprofil
mit hellgrauer Lippendichtung und
Aufkantung zum verfugen mit Silikon**



Längen à 6.10 m

Fixmaß à 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 6.10 m

**Alu – Abschluß U
Stirnseitenverschluß für Stegplatten
Beidseitig verwendbar**



Längen à 0.98 m

Längen à 1.20 m

Fixmaß à 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 6.10 m

Alu – Befestigungswinkel
Als Stirnseitenverschluß für
Aluminium-Profile und als
Sicherung der Stegplatten
gegen herausrutschen




Profilsystem und Zubehör

Bezeichnung

Unterleggummi 60 mm
Farbe grau

Rollen à 25 m
(auch meterweise erhältlich)



80 mm auf Anfrage


Profildichtungsgummi
Farbe grau

Rollen à 250 m
(auch meterweise erhältlich)



Anti-Dust Tape 38 mm
Stirnseitenverschluß für 16 mm Stegplatten
als Schutz vor Verschmutzung

Rollen à 33 m
(auch meterweise erhältlich)



Distanzprofil
8/10 mm
16 mm

Stäbe à 2.0 m
z. B. einsetzbar als Distanzprofil wie Abb.
für Rand- und Komplettsprosse oder
Rand- und Abdeckprofil Typ M
bei 8/10 und 16 mm Verglasung

